



NEOCLIMA

Надежный

Устойчивость к перепадам напряжения



Автоперезапуск



Функция самодиагностики



Тихий

Минимальный уровень шума 26 ДБА



Экономичный

Энергопотребление класс А



Комфортный

Быстрое охлаждение – режим турбо



Изотермичность помещения



Объемный воздушный поток



Таймер сна



Здоровый ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Ионизатор



«Active Carbon» фильтр



Био фильтр



Серия Exclusive

NS07LHK / NU07LHK
NS09LHK / NU09LHK
NS12LHK / NU12LHK
NS18LHK / NU18LHK
NS24LHK / NU24LHK
NS30LHK / NU30LHK

		Внутренний блок	NS07LHK	NS09LHK	NS12LHK	NS18LHK	NS24LHK	NS30LHK
		Внешний блок	NU07LHK	NU09LHK	NU12LHK	NU18LHK	NU24LHK	NU30LHK
Режим сна			√	√	√	√	√	√
Турбо			√	√	√	√	√	√
Функция автоматической перезагрузки			√	√	√	√	√	√
Дисплей			√	√	√	√	√	√
Активный углерод			√	√	√	√	√	√
Автоматический регулятор жалюзей			√	√	√	√	√	√
Ионизатор			√	√	√	√	√	√
Холодопроизводительность	Btu/h		7000	9000	12000	17000	24000	30000
	kW		2.1	2.6	3.5	5.0	7.0	8,8
Теплопроизводительность	Btu/h		7500	10000	13000	18000	27000	32000
	kW		2.2	2.9	3.8	5.3	7.9	9,4
Питание			220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Входная мощность	Охлаждение		785	1010	1350	1915	2700	3360
	Нагрев		730	970	1280	1760	2800	3330
Рабочий ток	Охлаждение		3.5	4.6	5.5	8.5	11.9	14,8
	Нагрев		3.3	4.4	5.0	7.8	12.3	14,7
Коэффициент эффективности EER			8,9,2,61	8,9,2,61	8,9,2,61	8,9,2,61	8,9,2,61	8,9,2,61
Коэффициент эффективности COP			3,01	3,02	3,00	3,00	2,83	3,00
Расход воздуха		Внешний блок	500	550	650	850	1100	2900
Уровень шума (дБ)	внут. блок (высокий/средний/низкий)		36/32/26	36/32/26	40/35/28	42/39/34	46/44/41	46/44/42
	Внешний блок		52	54	54	56	60	58/56
Размеры	внутренний блок (ВхШхГ)		735x250x195	735x250x195	800x265x200	960x300x215	998x322x232	996/321/233
	внешний блок (ВхШхГ)		685X430X260	685X430X260	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845/335/695
Масса нетто		внутренний блок/внешний блок	8/23.5	8/25	9/32	12/36.5	13/58	13/58
Размеры упаковки	внутренний блок (ВхШхГ)		795x323x270	795x323x270	875x350x285	1055x390x310	1095x425x335	1095/425/335
	внешний блок (ВхШхГ)		795x495x345	795x495x345	910x575x335	910x575x335	965x755x395	965/395/775
Масса брутто		внутренний блок/внешний блок	9.5/26.5	9.5/28	11/34	15.5/38.5	20/62	20/62
Размер труб	Жидкость		Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø9.53(3/8")	Ø9,52(3/8")
	Газ		Ø9.53(3/8")	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø16.0(5/8")	Ø16(3/8 5/8")
Соответствующая площадь			10-14	14-21	18-26	30-40	30-40	35-58
Количество в контейнере		20/40/40 HQ	146/294/346	146/294/346	108/224/246	94/202/216	94/202/216	58/133/48



Адрес:
03049, Украина, г.Киев
Воздухофлотский пр-т, 7

Телефоны:
+38 (044) 248-88-48
+38 (044) 248-48-07

E-mail: info@optim.ua
www.optim.ua
www.neoclima.ua